
Variateur/interrupteur Niko pour le système Hue, Niko Original white

101-91004

4 year warranty



Avec ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, vous pouvez faire fonctionner toutes vos lampes Philips Hue sans effort. Dans l'application Philips Hue, déterminez ce que chaque bouton doit faire (activation et désactivation, faire varier l'intensité, atmosphère en rappel). Mécanisme avec bouton poussoir et plaque de recouvrement Niko Original white.

Données techniques

Variateur/interrupteur Niko pour le système Hue, Niko Original white.

- Dimensions (HxLxP) : 83 x 83 x 15 mm
- Alimentation : système de récupération intégré de l'énergie cinétique
- Protocole RF : Zigbee (green power)
- Hauteur de montage : 110 cm
- Température (stockage / fonctionnement) : -25°C - +65 °C
- La différence de température maximale entre le variateur Niko et un récepteur ne doit pas dépasser 60 °C.
- Portée maximale (intérieur) : jusqu'à 20 m
- Fréquence de fonctionnement: 2,4 GHz (2402 a 2480 MHz)
- Nombre de l'interrupteur configurables : 4
- Humidité : 0 - 95 % d'humidité relative, sans condensation
- Puissance RF maximale : 7 dBm / 5 mW
- configuration : Application Philips Hue
- Antenne : antenne intégrée
- Degré de protection : IP20
- Poids: 43 g
- Batterie: no
- Marquage: CE

Socle pour le variateur Niko pour le système Hue.

- Marquage: CE

Clé double, pour variateur sans fil (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.

- Nombre de touches de commande: 2 touches de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: white (coloré dans la masse, par approximation RAL9010)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

Simple plaque de recouvrement Niko Original white.

- Simple plaque de recouvrement pour un seul mécanisme.
- Couleur: white (coloré dans la masse, par approximation RAL9010)
- Type de cadre: La plaque de recouvrement est réalisée en pc+asa préformé.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempte d'halogènes
- Dimensions (HxLxP): 83 x 83 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Marquage: CE

CE

Dimensions

