



A sense for performance

Førsteklasses detektering med fremtidssikker funktionalitet

Få nye muligheder for større komfort, kontrol, nem installation og energieffektivitet med Niko P40 og M40 sensorserien – et stærkt line-up med innovativ funktionalitet til intelligent lysstyring.

Med den kraftfulde alt-i-en-lysstyringsløsning er det hurtigt og nemt at træffe det rigtige valg til dit projekt. Udvalget af lyssensorer tilbyder funktioner, design og monteringsmuligheder, der sikrer, at du kan opfylde kravene fra både din kunde og lysstyringsapplikationen. Som altid er Nikos eksperter med dig hele vejen.



Suveræne lysstyringsløsninger – uden overraskelser!

Niko P40 og M40 sensorserien giver dig mulighed for avancerede løsninger, da de er konstrueret med:

- Pålidelig detekteringsrækkevidde testet i henhold til IEC 63180 standarden
- DALI-2-certificering og 6 GHz-immunitet for fuld Wi-Fi-kompatibilitet
- Mange integrerede fremtidssikrede funktionaliteter inkl. dynamisk dagslysstyring, trådløs master-master kontrol til tilstødende områder, Tunable White (TW) og Human Centric Lighting (HCL)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation til intuitiv konfiguration, idriftsættelse og dokumentation via Niko detector tool app og Niko detector tool portal

For dig betyder det

- Nøjagtig og korrekt specifikation af lysstyringsløsninger
- Muliggør at skalere komplette projekter inden for samme produktsortiment
- Sikkerhed for funktionaliteter og fremtidssikret ydeevne af din kundes bygning

Et komplet line-up, der opfylder alle krav til enhver bygning

Niko P40 og M40 sensorserien er designet til at passe til enhver loftstype i enhver bygning og har et udvalg af detekteringsområder, der muliggør enhver kombination af 230 V eller DALI-2-certificerede sensorer. Og det prisvindende moderne design passer perfekt ind i alle typer lofter.



Rækkevidde på 13 m*

En unik flad linse, der integreres i loftet

Rækkevidde på 13 m*

En effektiv buet linse med en stor rækkevidde

Rækkevidde på 53 m**

Til højloftmontering. En effektiv buet linse med en stor rækkevidde

Planforsænket montering med SnapFit

230 V – 1-kanal (P42)
DALI-2 (P47)
DALI-2 sekundær/BMS (P46)
Sekundær (230 V P41, DALI-2 P46)



230 V – 2-kanal (P42)
DALI-2 (P48)



Planforsænket montering til Europadåse

230 V – 1-kanal (P42)
DALI-2 (P47)
Sekundær (230 V P41, DALI-2 P46)



Påbygget montering

230 V – 1- og 2-kanal (P42)
DALI-2 (P47)
DALI-2 (P48)
Sekundær (230 V P41, DALI-2 P46, DALI-2 M48)
Til højloftmontering (rækkevidde Ø18-53 m)



* Ved 3 m monteringshøjde

** Ved 12 m monteringshøjde

A sense for collaboration

Vi følger dit projekt – skridt for skridt

Vores projekt- og kundeserviceteam understøtter dit projekt fra start til slut med ekspertviden for at sikre, at du får en løsning, der er skræddersyet til dine behov.

Besøg vores website for nem adgang til:

- Produktdokumentation
- Understøttende udbudstekster, BIM-tegninger mv.
- Niko detector tool app (i App Store) og Niko detector tool portal
- Detaljeret information om vores lysstyringsløsninger og funktionaliteter



Besøg niko.eu og se mere

