

Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, rond

25065


4 ans de garantie

Version 360° avec une zone de détection maximale de \varnothing 30 m pour montage encastré au plafond, 1 canal.
Détecteur de mouvement à portée accrue, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.
Couleur de finition: blanc.


- Idéal pour les entrepôts, les parkings souterrains et les sous-sols
- Design rond ou carré, pour montage encastré ou en saillie
- Tous les paramètres peuvent être réglés manuellement ou à l'aide de la télécommande PIR




Portée de détection




H	A Across	B Towards
2 m	\varnothing 20 m	\varnothing 10 m
3 m	\varnothing 26 m	\varnothing 13 m
4 m	\varnothing 28 m	\varnothing 14 m
5 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
6 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
7 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
8 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m




230 V




stand-alone




360°



\varnothing 26 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 8 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25065
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 43 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 79 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25264	Boîtier AP 360 IP55 30 m, rond, couleur blanc
25265	Boîtier AP 360 IP55 30 m, rond, couleur noir
25420	Cadre AP Swiss Garde, rond, couleur blanc
25422	Cadre AP Swiss Garde, rond, couleur noir
25421	Cadre AP IP44 Swiss Garde, rond
25267	Boîtier UP 360 IP55 30 m, rond, couleur blanc
25268	Boîtier UP 360 IP55 30 m, rond, couleur noir
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort
25330	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur blanc
25331	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur noir
25332	Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur alu
25335	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur blanc
25338	Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur noir
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
3331	Grille de protection

Dimensions




Schéma de câblage

