

Artikelnummer	Produkteigenschaften
510-01001	<p>Video-Kit, 2-drahtig, mit Steuerung und Außensprechstelle, für Aufputzmontage, 1 Klingeltaste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichnung: CE
510-01501	<p>Video-Kit, 2-drahtig, mit Steuerung, Außen- und Innensprechstelle, für Aufputzmontage, 1 Klingeltaste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichnung: CE <p>Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon: Lautstärke und Aufnahmesensibilität des Mikrofons lassen sich manuell einstellen • Farbausführung: schwarz • Schutzart: IP54 • Abmessungen (HxBxT): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm • Kennzeichnung: CE <p>Video-Innensprechstelle, 2-drahtig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung: 2-drahtig • Bildschirmauflösung: 1024 x 600 • Bildschirmgröße: 7" • Schutzart: IP20 • Farbausführung: schwarz • Abmessungen (HxBxT): 115.2 x 179 x 25.5 mm <p>DIN-Schienen-Steuerung für Video-Außensprechstelle, 2-drahtig, mit integriertem Netzteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz • Leitungstechnik: 2-drahtig • Max. Leiterquerschnitt (L, N): 0,75 – 1,5 mm² • Max. Leiterquerschnitt: 0,25 – 1,5 mm² • Maximale Anzahl Video-Außensprechstellen: 2 • Maximale Anzahl Video-Innensprechstellen: 5 • Maximale Anzahl Türschlösser: 2 • Montageart: DIN-Schiene • Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C • Farbe: weiß • Abmessungen (DIN): 8U • Abmessungen (HxBxT): 65,9 x 143,7 x 90 mm • Schutzart: IP20 • Verkabelung: 2-drahtig, AWG24 bis AWG15 • Stromversorgung des Türschlösses: 12 Vac – 1 A • Türschloss-Relais: 24 V – 1 A • Glockenspiel-Relais: 24 V – 1 A • Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) • Gewicht: 337 g • Abmessungen (HxBxT): 90 x 143.7 x 65.9 mm • Kennzeichnung: CE
510-21400	<p>DIN-Schienen-Steuerung für Video-Außensprechstelle, 2-drahtig, mit integriertem Netzteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz • Leitungstechnik: 2-drahtig • Max. Leiterquerschnitt (L, N): 0,75 – 1,5 mm² • Max. Leiterquerschnitt: 0,25 – 1,5 mm² • Maximale Anzahl Video-Außensprechstellen: 2 • Maximale Anzahl Video-Innensprechstellen: 5 • Maximale Anzahl Türschlösser: 2 • Montageart: DIN-Schiene • Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C • Farbe: weiß • Abmessungen (DIN): 8U • Abmessungen (HxBxT): 65,9 x 143,7 x 90 mm • Schutzart: IP20 • Verkabelung: 2-drahtig, AWG24 bis AWG15 • Stromversorgung des Türschlösses: 12 Vac – 1 A • Türschloss-Relais: 24 V – 1 A • Glockenspiel-Relais: 24 V – 1 A • Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) • Gewicht: 337 g • Abmessungen (HxBxT): 90 x 143.7 x 65.9 mm • Kennzeichnung: CE

Artikelnummer	Produkteigenschaften
510-31001	Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle. <ul style="list-style-type: none">• Kameraauflösung: 2 MP• IR-Reichweite: 3 m• Maximale Anzahl von Türschlössern: 2• Türschloss mit 12 Vac – 1 A• Relais für Türschloss: 24 V – 1 A• Mikrofon: Lautstärke und Aufnahmesensibilität des Mikrofons lassen sich manuell einstellen• Farbausführung: schwarz• Schutzart: IP54• Abmessungen (HxBxT): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm• Kennzeichnung: CE
510-50000	Video-Innensprechstelle, 2-drahtig. <ul style="list-style-type: none">• Verkabelung: 2-drahtig• Bildschirmauflösung: 1024 x 600• Bildschirmgröße: 7"• Schutzart: IP20• Farbausführung: schwarz• Abmessungen (HxBxT): 115.2 x 179 x 25.5 mm
510-81001	Ersatznamensschild + Demontagewerkzeug, für 2-drahtige Video-Außensprechstelle mit 1 Klingelknopf <ul style="list-style-type: none">• Kennzeichnung: CE