

Infra Garde 200 Unterputzmontage (UP) Akustik, weiß

3221D

4 Jahre
Garantie

180° Akustik-Wandmelder für UP-Montage.
Farbausführung: weiß



230 V



stand-alone



180°



8 m bei einer
Höhe von
1,1 m



1 – 1,5 m



Unterputzdose

niko

3221D - 30.08.2024

Technische Daten

Artikelnummer	3221D
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 4,35 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	1000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	250 VA
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Ausschaltverzögerung	30 s – 20 min
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	8 m bei einer Höhe von 1,1 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 1.5 m
Farbe	weiß (annähernd RAL 9010)
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	80 x 80 x 30 mm
Abmessungen (HxBxT)	80 x 80 x 62.7 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE