

Smart enkel strömställare, bas, 10 A, 71 x 71 mm, skruvfixering

551-72111

4 year warranty


Den enkla smarta strömställaren har en reläkontakt som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.

Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.



Tekniska data

Smart enkel strömställare, bas, 10 A, 71 x 71 mm, skruvfixering.

- Strömförsörjning: 230 V AC (L + N-tråd krävs)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave #
- Monteringsmetod: väggmontering
- Monteringshöjd: 110–120 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver smart hubb 552-00001)

- Maximal räckvidd (från strömställare till smart hubb): 30 m
- Arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- Maximal frekvens effekt: 6 dBm

- LED-färg: vit
- Kapslingsklass: IP20
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor
 - med 2 spår
- Infällningsdjup: 40 mm
- Nödvändig typ av infälld dosa
 - djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
 - klo-/skruvfixering: 60 mm
 - dosans inre diameter: 60 mm
 - flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
 - flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
 - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
 - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärter på vänster och höger sida

- extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Anslutningsklämmor
 - upp till 2 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
- Omgivningstemperatur: 0 – +40 °C
- Mått: 73 x 73 x 40 mm
- Vikt: 70 g
- Märkning: CE



Dimensioner

