

Kombinovaný koaxiálny kábel s RJ45 UTP kat. 6A, pripravený na PoE++, Niko Invisible, anthracite coated

122-10358

4 roky záruka

Tento kombinovaný koaxiálny kábel s RJ45 v dizajne Niko Invisible obsahuje pripojenie pripravené na RJ45 UTP kat. 6A a koaxiálne pripojenie. Pripojenie RJ45 môžete použiť na vytvorenie sieťového pripojenia s 2 zariadeniami pre telefónne, ethernetové, IP, PoE alebo internetové aplikácie. Na prenos údajov a napájanie cez konektor je potrebný adaptér PoE. Adaptér PoE môže byť injektor PoE alebo rozdeľovač PoE. Zaškolený inštalatér osadí stredový kryt tak, aby úplne ladil alebo perfektne splynul s okolitým povrchom pre ultra minimalistický vzhľad. Je možné ho zakryť ľubovoľnou tapetou alebo natrieť akoukoľvek farbou. A vďaka lakovanej povrchovej úprave povrchu vo farbe anthracite coated ho môžete používať aj bez akéhokoľvek pokrytia.

K dispozícii sú špeciálne inštalačné sady Niko Invisible pre murivo a sadrokartón, ako aj dierovacia píla, ktorá uľahčuje montáž do sadrokartónových povrchov.

- Minimalistický architektonický dizajn
- Splynie so stenou
- Viditeľný je len decentný kruhový obrys
- Zaručená kvalita od spoločnosti Niko
- Jeden produkt, ktorý v sebe spája napájanie, dátové prenosy aj televíziu
- Konektory RJ45 schválené pre napájanie typu 4

Technické údaje

Kombinovaný koaxiálny kábel s RJ45 UTP kat. 6A, pripravený na PoE++ , Niko Invisible, anthracite coated.

- Frekvenčné pásmo TV: 2 GHz
- Služba: 4PPoE
- PoE štandard: IEEE 802.3BT Typ 4
- Max. výkon Komponent (na PD): 72 W
- Max. výkon Zdroj (na PSE): 100 W
- Rozsah napätia (na PSE): 50.0-57.0 V
- Rozsah napätia (na PD): 42.5-57 V
- Max. prúd: 680 mA
- Párov s prúd: 4
- Maximálny odpor kábla na súpravu párov: 12.5 Ω
- Riadenie spotreby: Tri úrovne výkonnostných tried stanovené značkou alebo 0,1 W jednotlivé kroky stanovené prostredníctvom LLDP
- Zníženie maximálnej prevádzkovej teploty kábla: 10 °C (20 °F) s viac ako polovicou väzbov káblov na I_{max}
- Podporovaná kabeláž: Kategória 5
- Podporované režimy: Režim A, Režim B, 4-párový režim
- Stupeň ochrany: IP41
- Rozmery (VxŠxH): 75 x 75 x 38 mm
- Certifikácia: CE



niko



Rozmery

