

Afwerkingsset met kabeluitvoer voor blindplaat met trekontlasting, white coated

154-76001

4 jaar
garantie

Centrale blindplaat heeft tot doel om bvb een tv aansluiting perfect weg te werken. De kabeluitgang onderaan de blindplaat vermijdt dat de kabelaansluiting wordt uitgetrokken. Afwerkingskleur: white coated.

Technische gegevens

Afwerkingsset met kabeluitvoer voor blindplaat met trekontlasting, white coated.

- Functie: De centraalplaat is voorzien van een opening en kan door het uitbreken van de extra uitbrekvlakken vergroot worden. De centraalplaat wordt op het inbouwraam met trekontlasting geklikt. Deze set is geschikt voor kabels met een diameter van 6,6 tot 8,5 mm.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt (bij benadering NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Demontage: Gebruik een schroevendraaier of ander hulpmiddel voor demontage.
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21-D.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

