

Controllermodul til videodørtelefon, 2-leder

510-21410

4 års
garanti

DIN-rail-adgangskontrolmodul er det centrale modul i Nikos 2-tråds videodørtelefon. Den forbinder den/de udendørs videoenhed(er) med den/de indendørs touchskærmen(e) og/eller internettet til brug for appen Niko Access Control. Strømforsyningsmodul leverer en indgangsspænding på 24 Vdc til bussen. DIN-skinnecontrolleren kan tilsluttes fem interne videodørtelefoner (510-50000) og to eksterne videodørtelefoner (510-31001). Den opretter forbindelse til internettet ved hjælp af et UTP-kabel til routeren. Dette gør det muligt for brugeren at styre installationen både indendørs og udendørs (via mobilnetværk som 3G, 4G eller WiFi) ved hjælp af mobile enheder (smartphones og tablets med iOS eller Android) og levere tidsstempler til alle tilsluttede touchskærme og videoenheder.

Lydgiveren og dørlåsene kan forbindes til adgangskontrolmodulet (anbefalet). Dette modul har en knap til NULSTILLING, der genstarter alle tilsluttede enheder. Hver installation skal bestå af et controllermodul. Du kan registrere din eksterne videodørtelefon via appen Niko Access Control (Android eller iOS), så du kan styre installationen fra din smartphone. Sørg for, at dit adgangskontrolmodul er forbundet til din netværks-router.



Tekniske data

Controllermodul til videodørtelefon, 2-leder

- Forsyningsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Teknik for ledningsføring: 2-tråds
- Kabelkapacitet (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Kabelkapacitet: 0,25 – 1,5 mm²
- Maksimalt antal eksterne videodørtelefoner: 2
- Maksimalt antal interne videodørtelefoner: 5
- Maksimalt antal dørlåse: 2
- Monteringsmetode: DIN-skinne
- Omgivelsestemperatur: 0 – 40 °C
- Farve: hvid
- Dimensioner (DIN): 8U
- Dimensioner (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Kapslingsklasse: P20
- Kabelføring: 2-tråds, AWG24 til AWG16
- Elektrisk dørlås: 12 Vac – 1 A
- Dørlåsrelæ: 24 V – 1 A
- Lydgiverrelæ: 24 V – 1 A
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Vægt: 337 g
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 143,7 x 65,9 mm
- Godkendelse: CE

niko

510-21410 - 20-05-2025

CE

www.niko.eu

niko

510.21410 - 20.05.2025