

Dekselverbinding geschikt voor alle installatiekanalen van Niko

06-104

4 year warranty

Deze dekselverbinding verbindt twee deksels met elkaar en is geschikt voor alle installatiekanalen van Niko.

Technische gegevens

Dekselverbinding geschikt voor alle installatiekanalen van Niko

Afmetingen: 46,4 (H) x 18 (B) x 16,9mm (D) Verbindingsstukje dat ervoor zorgt dat kanaaldeksels naadloos op elkaar aansluiten. Dit vormstuk overbrugt tot max. 6mm eventueel onvolmaakte zaagsneden van het deksel. In het midden aan de achterzijde heeft dit stukje een uitsparing voor het geval een extra tussenschot geplaatst wordt. Dit stuk is vervaardigd uit witte - gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen KEMA K55A-W2-W3.

- Afmetingen (HxBxD): 46 mm
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

