

# Rozdelovač video signálu (4 vstupy, 1 výstup)

10-826

4 roky  
záruka

Tento video rozbočovač pre montáž na DIN lištu vysiela signál pochádzajúci z maximálne 4 vonkajších jednotiek alebo externých kamier na jeden výstup. Ak chceme viac ako 4 vonkajšie jednotky možno pripojiť kaskádovite viac spínacích modulov (max. 16).

## Technické údaje

Rozdelovač video signálu (4 vstupy, 1 výstup)

Na výber medzi 1 a max. 4 kamerami

- možné pripojenie max. 16ks 10-826 (1 až 64 kamier)
- vstupný prúd:  $I(a) = 0.1 \text{ mA}$ ,  $I(P_{max}) = 20 \text{ mA}$
- 6-vidičové zapojenie
- adresovanie vonkajšej jednotky: 01, 02, 03, 04 pre prvé video vstupy, zvyšok nepridelené / nastaviteľné ručne alebo servisnou jednotkou
- prevádzková teplota:  $+5^\circ\text{C}$  až  $+40^\circ\text{C}$
- vhodné na montáž na DIN lištu, 6E, DIN EN 60715
- rozmery: V 90 x Š 105 x H 70 mm (6E)
- Závažia: 239 g
- Rozmery (V x Š x H): 91.8 x 104.2 x 70 mm
- Certifikácia: CE



## Schéma zapojenia

