
Sokkel voor een tweepolige schakelaar, tweepolige controleschakelaar of tweepolige trekschakelaar, 10 AX/250 Vac, insteekklemmen

170-71215

4 year warranty

Mechanisme voor een tweepolige schakelaar, een tweepolige controleschakelaar of een tweepolige trekschakelaar, met schroefbevestiging. Met een tweepolige schakelaar kan je een lamp of een aantal parallel geschakelde lampen aan- of uitschakelen. Een afwerkingsset en een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.



Technische gegevens

Sokkel voor een tweepolige schakelaar, tweepolige controleschakelaar of tweepolige trekschakelaar, 10 AX/250 Vac, insteekklemmen.

- Functie: – schakelaar
  – blokvormige zilvercontacten (cadmiumvrij) in kruisvorm opgesteld
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- SBLload: 100 W
- Materiaal sokkel
  – ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
  – wit RAL9010 (bij benadering)
- Inbouwraam
  – metaaldikte 1 mm
  – na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden
  – met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm
  – met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
- Inbouwdiepte: 18 mm
- Vereist type inbouwdoos
  – diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
  – klauw/schroefbevestiging: 60 mm
  – binnendiameter doos: 60 mm
  – meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
  – meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm
- Bevestigingswijze
  – met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Centerafstand
  – horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
  – horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooide zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
  – extra robuustheid door omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
- Opzetboord: 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
- Draadaansluiting
  – contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
- Ontmantelingslengte
  – 8 mm ontmantelingslengte
  – onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte en aansluitschema
  – onuitwisbare aanduiding voorzijde: klemmenaanduiding en schakelsymbool

- Verlichtingselement
  - de sokkel is voorzien van 2 rechthoekige nissen voor een verlichtingselement
  - linkse nis (vooraanzicht): inklikken van verlichtingselement met draadjes of automatisch verlichtingselement
  - achterzijde: ronde uitsparingen voor direct contact van het automatisch verlichtingselement met het mechanisme
- Omgevingstemperatuur: -5 – +40 °C
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Markering: CE

10 A
250 Vac

Aansluitschema

