

adaptor 5 für Datenport(s)

170-65501

4 year
warranty

adaptor 5 ist für eine Einzelsteckdose vorgesehen und kann u. a. für Krone, Kerpen, Radiall und Gigamedia verwendet werden

Technische Daten

adaptor 5 für Datenport(s)

Der Adapter ist auf der Vorder- und Rückseite mit der unauslöschlichen Gravur 5 versehen. Der Adapter 5 eignet sich für den Einbau von 1 Steckdose u.a. der Marken Krone, Radiall, Gigamedia und Kerpen. Die Steckdose wird auf der Rückseite in den Adapter geklickt. Der Adapter ist aus dunkelgrauem PC+ASA gefertigt, hält einer Glühdrahtprüfung bei 650 °C stand und ist halogenfrei. Der Sockel ist an jeder seiner 4 Ecken mit Zapfen versehen, die dafür sorgen, dass die Abdeckung in Relation zum Sockel perfekt positioniert ist. Der Adapter ist an der rechten und linken Seite mit Greifhaken ausgestattet, die die Abdeckung festhalten. Der Adapter 5 kann auf einen Einbaurahmen 45 x 45 mm oder ein Kanalsystem mit 45 mm Deckelhöhe geklickt werden. Sie können entweder 1 Adapter mittig montieren oder 2 Adapter nebeneinander klicken. Je nach gewählter Option kann sie mit einer flachen Abdeckung für 1 Steckdose oder einer flachen Abdeckung für 2 Steckdosen (mit oder ohne transparentes Textfeld) ausgestattet werden. Bei der Kombination von 2 Adaptern kann der Adapter 5 in eine 45 x 45 Öffnung im leeren Mini-Patch-Verteiler integriert werden: Abmessungen Adapter 1: 22,5 x 45 mm

- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06

