Détecteur de mouvement 90°, 24 V, 22 m,

Détecteur de mouvement 90°, 24 V, avec contact libre de potentiel pour montage contre des murs et sur des plafonds. Ce détecteur est durable, fonctionnel et compact. Le détecteur de mouvement comporte un test de mouvement intégré et un réglage de la sensibilité (5 niveaux) ; il peut être combiné avec Niko Home Control. À utiliser en association avec le module de capteur numérique libre de potentiel (550-00210). Pour utilisation dans des petits bureaux, des débarras, des couloirs, des salles de réunion... Le détecteur de mouvement convient à la commande de l'installation HVAC, de la ventilation, des systèmes de gestion de bâtiment, de Niko Home Control… La temporisation de déconnexion du relais libre de potentiel et la sensibilité du détecteur peuvent être réglées sur l'appareil. Convient également pour une utilisation à l'extérieur. Dans ce cas, un couvercle (à commander séparément) s'utilise afin de rendre le détecteur de mouvement étanche aux projections d'eau (degré de protection IP54).



Détecteur de mouvement 90°, 24 V, 22 m,



Détecteur de mouvement 90°, 24 V, avec contact libre de potentiel pour montage contre des murs et sur des plafonds. Ce détecteur est durable, fonctionnel et compact. Le détecteur de mouvement comporte un test de mouvement intégré et un réglage de la sensibilité (5 niveaux) ; il peut être combiné avec Niko Home Control. À utiliser en association avec le module de capteur numérique libre de potentiel (550-00210). Pour utilisation dans des petits bureaux, des débarras, des couloirs, des salles de réunion... Le détecteur de mouvement convient à la commande de l'installation HVAC, de la ventilation, des systèmes de gestion de bâtiment, de Niko Home Control… La temporisation de déconnexion du relais libre de potentiel et la sensibilité du détecteur peuvent être réglées sur l'appareil. Convient également pour une utilisation à l'extérieur. Dans ce cas, un couvercle (à commander séparément) s'utilise afin de rendre le détecteur de mouvement étanche aux projections d'eau (degré de protection IP54).

- Tension d'alimentation: 24 Vac/Vdc ± 10 %
- Consommation électrique maximale: 5 W
- Nombre de canaux: 1 canal
- Angle de détection: 90 °
- Portée de détection (PIR): cercle, 22 m
- Temporisation de déconnexion: 2 s – 30 m
- Degré de protection: IP20
- Hauteur de montage: 3 m
- Montage: en saillie
- Température d'ambiance: -20 – 50 °C
- Consommation électrique maximale: 5 mA

APPAREIL COMPLET



350-41279 Pièces: 1 Détecteur

ACCESSOIRES



390-20010 Pièces: 10 Coiffe protectrice IP54

ACCESSOIRE



390-20000 Pièces: 1 Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural

Données techniques

4 year warranty

Numéro d'article	350-41279
Tension d'alimentation	24 Vac/Vdc ± 10 %
Consommation électrique maximale	5 W
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	2 s – 30 min
Angle de détection	90 °
Portée de détection (PIR)	cercle, 22 m
Température d'ambiance	-20 – 50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	67 x 52 x 34 mm
Dimensions (HxLxP)	67 x 52 x 34 mm
Capacité de fil	Sans objet
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Dimensions





Schéma de câblage



390-20000

4 year warranty

Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural



Vous utilisez cette coiffe protectrice en métal pour les détecteurs de mouvement 350-20010, 350-20011 et 350-30010.