

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, white

101-67835

E-Nr.: 1890695

4 års
garanti

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd. Färg: white.

Tekniska data

2-vägs uttag helinfällt med sidojord och petskydd, white

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Jordningstyp: sidjordning
- Effekt: 16 A/250 Vac
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor
 - med 2 spår
- Nödvändig typ av infälld dosa
 - Oval infälld dosa: Attema UK40/PVK40 eller ABB Haf H140
 - klo-/skruvfixering: 60 mm
 - dosans inre diameter: 60 mm
 - flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
 - flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
- Material infällningsplatta: Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialet är genomgående färgat.
- Material jordning: sidjordning i högkvalitativ mässing
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med grepppylor
- Trådanslutning
 - kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
- Anslutningsklämmor
 - 2 x 2,5 mm² per anslutningsterminal
- Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C) och är halogenfria.
- Kapslingsklass: IP20-D
- Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP20.
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE



$\frac{16}{250}$ A Vac



niko

101-67835 - 08-01-2024

Kopplingsschema

