
Wandcontactdoos met één klemmenblok met schroefaansluiting, 45 x 45 mm


Met penaarde en beschermingsafsluiters. Geschikt voor vloerdozen.



16 A
250 Vac

Wandcontactdoos met één klemmenblok met schroefaansluiting, 45 x 45 mm

Met penaarde en beschermingsafsluiters. Geschikt voor vloerdozen.



16 A
250 Vac

SAMENGESTELD APPARAAT

06-000	Stuks: 10	Enkelvoudig, wit
06-002	Stuks: 5	Tweevoudig, wit
06-003	Stuks: 3	Drievoudig, wit
06-004	Stuks: 2	Viervoudig, wit
06-005	Stuks: 2	Vijfvoudig, wit
06-010	Stuks: 10	Enkelvoudig, met polarisatiesleutel, rood
06-012	Stuks: 5	Tweevoudig, met polarisatiesleutel, rood
06-013	Stuks: 3	Drievoudig, met polarisatiesleutel, rood
06-020	Stuks: 10	Enkelvoudig, groen
06-030	Stuks: 10	Enkelvoudig, oranje


TOEBEHOREN

	06-099-01	Stuks: 20	Polarisatiesleutel

06-000

4 year warranty

Contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit enkelvoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen

Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 1 module van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd.

16 A 250 Vac

06-002

4 year warranty

2x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit tweevoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen


Tweevoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze dubbele wandcontactdoos is opgebouwd uit 2 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd.

16 A
250 Vac

06-003

4 year warranty

3x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit drievoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen


Drievoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze drievoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 3 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massagekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd.

16 A
250 Vac

06-004

4 year warranty

4x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit viervoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen


Viervoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze viervoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 4 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massagekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd.

16 A
250 Vac

06-005

4 year warranty

5x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit vijfvoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen


Vijfvoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze vijfvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 5 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massagekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd.

16 A
250 Vac

06-010


4 year warranty

Contactdoos 45x45 tweep.+aardpen+veiligheid + polarisatiesleutel



Dit rode enkelvoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen


Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen, beschermingsafsluiters en polarisatiesleutel. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 1 module van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, rood RAL3001. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd. Polarisatiesleutel: Deze polarisatiesleutel maakt een onderscheid binnen verschillende stroomkringen (bv. stroomkring voor computers) mogelijk. Hij vermijdt dat een toestel, dat de stroomkring zou kunnen verstoren, op een wandcontactdoos aangesloten kan worden. Deze sleutel wordt gebruikt met behulp van een schroevendraaier. Hij is vervaardigd uit rood polycarbonaat, gekleurd in de massa (RAL3001), UV-bestendig.



06-012


4 year warranty

2x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit rode tweevoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen

Tweevoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen, beschermingsafsluiters en polarisatiesleutel. Deze tweevoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 2 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, rood RAL3001. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm². CEBEC-gekeurd. Polarisatiesleutel: Deze polarisatiesleutel maakt een onderscheid binnen verschillende stroomkringen (bv. stroomkring voor computers) mogelijk. Hij vermijdt dat een toestel, dat de stroomkring zou kunnen verstoren, op een wandcontactdoos aangesloten kan worden. Deze sleutel wordt gebruikt met behulp van een schroevendraaier. Hij is vervaardigd uit rood polycarbonaat, gekleurd in de massa (RAL3001), UV-bestendig.



06-013


4 year warranty

3x contactdoos 45x45 tweepolig+aardpen met veiligheid



Dit rode drievoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen


Wandcontactdoos: Drievoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen, beschermingsafsluiters en polarisatiesleutel. Deze drievoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 3 modules van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alleinstallatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast poly-carbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, rood RAL3001. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd. Polarisatiesleutel: Deze polarisatiesleutel maakt een onderscheid binnen verschillende stroomkringen (bv. stroomkring voor computers) mogelijk. Hij vermijdt dat een toestel, dat de stroomkring zou kunnen verstoren, op een wandcontactdoos aangesloten kan worden. Deze sleutel wordt gebruikt met behulp van een schroevendraaier. Hij is vervaardigd uit rood polycarbonaat, gekleurd in de massa (RAL3001), UV-bestendig.



06-020

4 year warranty

Contactdoos 45x45 tweep.+aardpen+veiligheid - groen



Dit groene enkelvoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen


Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 1 module van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, groen RAL6010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd.

16 A 250 Vac

06-030

4 year warranty

Contactdoos 45x45 tweep.+aardpen+veiligheid - oranje



Dit oranje enkelvoudig stopcontact is uitermate geschikt voor plaatsing in vloerdozen of voor plaatsing in installatiekanalen

Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok en schroefaansluiting, 16 A~ 250 V met aardpen en beschermingsafsluiters. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit 1 module van 45 x 45 x 40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, oranje RAL2008. Halogeenvrij en zelfdovend. Het rode klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2 x 2,5 mm^2. CEBEC-gekeurd.

16 A 250 Vac