Digital black, geconnecteerd personaliseerbaar bedieningsscherm voor Niko Home Control, 24 V

Digital black is een volledig personaliseerbaar bedieningsscherm voor Niko Home Control met een uitermate gebruiksvriendelijke interface met duidelijke symbolen. Het scherm wordt automatisch geactiveerd als je het met de hand benadert. Zo kan je in één handeling je verlichting schakelen of dimmen, sferen of ventilatiestanden instellen, rolluiken en zonnewering in de gewenste stand brengen. Kortom, alle mogelijke Niko Home Control bedieningstypes zijn beschikbaar.



Deze 24V-variant van de Digital black is uitgerust met een temperatuursensor en algoritme waardoor je hem kunt programmeren als zonethermostaat indien hij gecombineerd wordt met een verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control (ref. 550-0015x) of schakelmodule (ref. 550-00103 of 550-00106) geprogrammeerd voor elektrische verwarming. Heb je extra thermostaten (ref. 550-1305x)? Dan stel je met de Digital black eenvoudig de temperatuur in. Wanneer je de Digital black gebruikt als thermostaat, dan kun je voorkeursinstellingen en weekprogramma's definiëren in de Niko Home app.

Met de Niko Home app kies je niet alleen welke bedieningen getoond worden of waar deze staan op het scherm maar ook de manier waarop je door je bedieningsschermen navigeert. Je downloadt deze app gratis in de app store of play store.

Het scherm kan eenvoudig gemonteerd worden in elke standaardinbouwdoos en wordt gevoed met een afzonderlijke 24 Vdc-voeding (bv. 340-00050). Het scherm communiceert via je draadloze thuisnetwerk met de rest van je Niko Home Control systeem. Je hebt een actieve internetverbinding nodig om het scherm te activeren. Deze internetverbinding zorgt ervoor dat je scherm en Niko Home Control installatie steeds up-to-date zijn en over de meest recente functionaliteiten beschikken.

Digital black, geconnecteerd personaliseerbaar bedieningsscherm voor Niko Home Control, 24 V



NIEUW

Digital black is een volledig personaliseerbaar bedieningsscherm voor Niko Home Control met een uitermate gebruiksvriendelijke interface met duidelijke symbolen. Het scherm wordt automatisch geactiveerd als je het met de hand benadert. Zo kan je in één handeling je verlichting schakelen of dimmen, sferen of ventilatiestanden instellen, rolluiken en zonnewering in de gewenste stand brengen. Kortom, alle mogelijke Niko Home Control bedieningstypes zijn beschikbaar.

Deze 24V-variant van de Digital black is uitgerust met een temperatuursensor en algoritme waardoor je hem kunt programmeren als zonethermostaat indien hij gecombineerd wordt met een verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control (ref. 550-0015x) of schakelmodule (ref. 550-00103 of 550-00106) geprogrammeerd voor elektrische verwarming. Heb je extra thermostaten (ref. 550-1305x)? Dan stel je met de Digital black eenvoudig de temperatuur in. Wanneer je de Digital black gebruikt als thermostaat, dan kun je voorkeursinstellingen en weekprogramma's definiëren in de Niko Home app.

Met de Niko Home app kies je niet alleen welke bedieningen getoond worden of waar deze staan op het scherm maar ook de manier waarop je door je bedieningsschermen navigeert. Je downloadt deze app gratis in de app store of play store.

Het scherm kan eenvoudig gemonteerd worden in elke standaardinbouwdoos en wordt gevoed met een afzonderlijke 24 Vdc-voeding (bv. 340-00050). Het scherm communiceert via je draadloze thuisnetwerk met de rest van je Niko Home Control systeem. Je hebt een actieve internetverbinding nodig om het scherm te activeren. Deze internetverbinding zorgt ervoor dat je scherm en Niko Home Control installatie steeds up-to-date zijn en over de meest recente functionaliteiten beschikken.

- aangewezen montagehoogte: 110-160 cm
- voedingsspanning: 24 Vdc (ZLVS)
- wifi: 2,4 Ghz bgn (HT20)
- omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
- naderingssensor: 0 – 30 cm
- lichtsensor voor automatische aanpassing schermintensiteit
- maximumaantal Digital blacks per installatie: 10
- schermgrootte: 3,6”
- schermresolutie: 1024 x 768 pixels
- schermafmetingen: 83 x 83 x 11,5 mm (HxBxD)
- afmetingen inbouwmechanisme: 75 x 70 x 23,6 (HxBxD)
- beschermingsgraad: IP40
- CE-gemarkeerd

VOLLEDIG APPARAAT

550-18000	Stuks: 1	Met insteekklemmen en klauwen

550-18000

4 year warranty

Digital black, geconnecteerd personaliseerbaar bedieningsscherm voor Niko Home Control, 24 V, klauwbevestiging



Digital black is een volledig personaliseerbaar bedieningsscherm voor Niko Home Control met een uitermate gebruiksvriendelijke interface met duidelijke symbolen. Het scherm wordt automatisch geactiveerd als je het met de hand benadert. Zo kan je in één handeling je verlichting schakelen of dimmen, sferen of ventilatiestanden instellen, rolluiken en zonnewering in de gewenste stand brengen. Kortom, alle mogelijke Niko Home Control bedieningstypes zijn beschikbaar.

Deze 24V-variant van de Digital black is uitgerust met een temperatuursensor en algoritme waardoor je hem kun programmeren als zonethermostaat indien hij gecombineerd wordt met een verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control (ref. 550-00150) of schakelmodule (ref. 550-00103 of 550-00106) geprogrammeerd voor elektrische verwarming. Heb je extra thermostaten (ref. 550-1305x)? Dan stel je met de Digital black eenvoudig de temperatuur in. Wanneer je de Digital black gebruikt als thermostaat, dan kun je voorkeursinstellingen en weekprogramma's definiëren in de Niko Home app.

Met de Niko Home app kies je niet alleen welke bedieningen getoond worden of waar deze staan op het scherm maar ook de manier waarop je door je bedieningsschermen navigeert. Je downloadt deze app gratis in de app store of play store.

Het scherm kan eenvoudig gemonteerd worden in elke standaardinbouwdoos en wordt gevoed met een afzonderlijke 24 Vdc-voeding (bv. 340-00050). Het scherm communiceert via je draadloze thuisnetwerk met de rest van je Niko Home Control systeem. Je hebt een actieve internetverbinding nodig om het scherm te activeren. Deze internetverbinding zorgt ervoor dat je scherm en Niko Home Control installatie steeds up-to-date zijn en over de meest recente functionaliteiten beschikken.

Digital black, geconnecteerd personaliseerbaar bedieningsscherm voor Niko Home Control, 24 V, klauwbevestiging. Bij het bevestigen in een inbouwdoos met grijpvlakken maakt men gebruik van klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een sleufkop (sleuf 0,8 x 5 mm). De klauwen, die een ingrijpdiepte van 31 mm hebben, keren volledig terug bij het losschroeven.

- Voeding: 24 Vdc (SELV)
- Maximaal stroomverbruik: 5,5 W
- Stroomverbruik (stand-by): 1 W
- Montage: inbouw in een standaardinbouwdoos
- Montagehoogte: 110 - 160 cm
- Afmetingen (HxWxD) (mechanisme): 75 x 70 x 23,6 mm
- Afmetingen (HxWxD) (scherm): 83 x 83 x 11,5 mm
- Schermdiagonaal: 3,6"
- Schermresolutie: 1024 x 768 pixels
- Schermhelderheid: automatisch
- Naderingssensor: 0 - 30 cm
- Systeemprogrammatie: Niko Home app of Niko Home Control programmeersoftware
- Configuratie: Niko Home app
- Communicatie: Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Systeem compatibiliteit: Niko Home Control II
- Maximaal uitgezonden vermogen: 15,19 dBm
- Maximumaantal Digital blacks per installatie: 10
- Draadcapaciteit: 2 x 0,5 – 1 mm^2
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +40 °C
- Voedingsspanning: 24 Vdc ± 10 %
- Beschermingsgraad: IP40
- Markering: CE