

Príslušenstvo



Príslušenstvo



PRÍSTROJOVÝ SPODOK



170-68900 Počet kusov: 10 Nosný rám plechový pre uchytenie skrutkami

DATA NÁHRADNÝ PRIEHĽADNÝ ŠTÍTOK



190-65000 Počet kusov: 50 Data náhradný priehľadný štítok

ZÁSLEPKA 45X45 MM




100-76901	Počet kusov: 10	**101-76901**	Počet kusov: 10	**102-76901**	Počet kusov: 10
104-76901	Počet kusov: 10	**121-76901**	Počet kusov: 10	**122-76901**	Počet kusov: 10
123-76901	Počet kusov: 10	**124-76901**	Počet kusov: 10	**154-76901**	Počet kusov: 10
157-76901	Počet kusov: 10	**161-76901**	Počet kusov: 10	**200-76901**	Počet kusov: 10
220-76901	Počet kusov: 10	**221-76901**	Počet kusov: 10		

170-68900

4 year warranty

Univerzálny prístrojový spodok 45 x 45 mm



Univerzálny prístrojový spodok 45 x 45 mm, s pripevnenie skrutkami.

Univerzálny prístrojový spodok 45 x 45 mm. Pri pripevňovaní do zápustnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný (po orezaní), dokonca aj na rezných hranách. Na vodorovnej a zvislej osi zápustného montážneho rámu sa nachádzajú 4 drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku zapustenej inštalačnej krabici. Tieto drážky majú 7 mm otvor pre skrutku. Pre montáž na panel je zápustný rám vybavený 4 otvormi (sú označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm. Stred zápustného montážneho rámu sa označí (kriedová čiara, laser, ..) v horizontálnom aj vertikálnom smere tak, aby bola montáž jedného alebo viacerých mechanizmov rýchla a jednoduchá. Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojmi, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť. Montážny rám je vybavený v hornej aj dolnej časti tmavosivou plastovou okrajovou hranou. Okraj je vyrobený z PC+ASA a k montážnemu rámu je pripevnený pritavením. Rohy dvoch okrajov sú vybavené dvoma obdĺžnikovými otvormi (7,9 x 1,5 mm), pričom každý z nich obsahuje viacpolohovú západku. Štyri obdĺžnikové otvory umožňujú vďaka viacpolohovým rozperkám, že rámček bude vždy pripevnený plocho ku stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Okrajové hrany taktiež majú 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu.