Detektor prítomnosti, 360°, 230 V, 12 m, slave, na povrchovú montáž


350-602021

Tento plochý a diskrétny detektor prítomnosti je slave detektor, ktorý zväčšuje dosah snímanej oblasti 230 V master detektora. Je určený na povrchovú montáž a má stupeň ochrany IP54. Nastavenia detektora možno upraviť pomocou aplikácie Niko Detector Tool a 2-cestnej Bluetooth® komunikácie medzi smartfónom alebo tabletom a detektorom.



- Povrchová montáž
- Rýchla kabeláž s využitím bezskrutkových a ľahko dostupných zásuvných svoriek
- Nastavenia prostredníctvom jednoduchej aplikácie (iOS/Android)
- Obojsmerná Bluetooth® komunikácia zaručí rýchlu zmenu nastavení a odoslanie spätnej väzby v aplikácii
- Predkonfigurované funkcie:
  - nastaviteľná citlivosť PIR (4 úrovne)
  - posledné zmeny sa zaznamenávajú do Protokolu udalostí
- Bezdrôtová komunikácia medzi master a slave detektormi
- Nastavenia a konfiguráciu je možné zamknúť pomocou aplikácie s PIN
- Stupeň ochrany IP54

Oblasť snímania



2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

Bluetooth



230 V | slave | 360° | 2 – 3.5 m | 12 m z výšky 3 m | povrchová montáž

Technické údaje

4 year warranty

Katalógové číslo	350-602021
Konfigurácia	slave
Vstupné napätie	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.3 W
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	do priemeru 12 m z montážnej výšky 3 m
Prevádzková teplota	-25 – 50 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 3.5 m
Farba	white (RAL 9010)
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	100 x 100 x 50 mm
Rozmery (V x Š x H)	100 x 100 x 50 mm
Max. prierez vodičov	2.5 mm^2
Maximálny dosah Bluetooth®	25 m
Maximálny výkon rádiovej frekvencie	-5 dBm
Minimum distance between Bluetooth® devices	1.2 m
Stupeň ochrany	IP54
Odolnosť voči nárazu	IK02
Nastavenia detektora	aplikácia (iOS/Android) a 2-cestná Bluetooth® komunikácia
Certifikácia	CE

Rozmery




Schéma zapojenia

