

Digital black, brugerdefinerbar betjeningskærm til Niko Home Control 24 V, skruefastgørelse

550-18001

E-Nr.:3467603652

4 års
garanti

Digital black er en 100% brugerdefinerbar betjeningskærm til Niko Home Control med et utrolig brugervenligt interface og tydelige symboler. Skærmen aktiveres automatisk, når din hånd nærmer sig. På den måde kan du tænde/slukke eller dæmpe belysningen, indstille scenarier, indstille ventilationsfunktioner, justere rulleskodder og persienner til den ønskede position, på én gang. Kort sagt, alle Niko Home Control betjeningsstyper er tilgængelige.

Da denne Digital black 24 V udgave er forsynet med en temperatursensor og algoritme, kan den programmeres som en zonetermostat, når den er forbundet med et Niko Home Control varme-/kølemodul (550-00150) eller et relæmodul (550-00103 eller 550-00106), der er programmeret til elektrisk opvarmning. Har du en Niko Home Control termostat (550-1305X) eller en aktiv forbindelse med en af vores varmepartnere? Så kan du nemt indstille temperaturen med Digital black. Når Digital black anvendes som termostat, kan du definere indstillingsværdier og ugeprogrammer i Niko Home appen.

Med Niko Home appen kan du både vælge, hvilke betjeningsstryk, der vises, og hvor de vises på skærmen samt måden, du navigerer igennem dine betjeningskærm. Du kan downloade appen gratis i App Store eller Play Store.

Skærmen kan nemt monteres på ethvert standard monteringsunderlag med skruer, og den har en separat 24Vdc-strømforsyning (e.g. 340-00050). Skærmen kommunikerer via dit WiFi-hjemmenetværk med resten af dit Niko Home Control system. Du skal bruge en aktiv internetforbindelse, for at kunne aktivere og registrere skærmen. Denne internetforbindelse sørger for, at din skærm og Nike Home Control-installationen altid er opdaterede, og at de har de nyeste funktioner.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Digital black, brugerdefinerbar betjeningskærm til Niko Home Control 24 V, skruefastgørelse.

- Strømforsyning: 24 Vdc (SELV)
- Maksimalt strømforbrug: 5,5W
- Strømforbrug (standby): 1W
- Monteringsmetode: forsænket montering
- Monteringshøjde: 110 - 160 cm
- Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 75 x 70 x 23,6 mm
- Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,5 mm
- Skærmstørrelse: 3,6"
- Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
- Skærmlysstyrke: automatisk
- Nærhedssensor: 0 - 30 cm



niko

550-18001 - 16-04-2024

- Justering af indstillinger: Niko Home app eller Niko Home Control programmeringssoftware
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK (personal)
- Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
- Maksimalt antal Digital blacks pr. installation: 20
- Kabelkapacitet: 2 x 0,5 – 1 mm²
- Forsyningsspænding: 24 V DC ± 10 %
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Kommunikationsprotokol: WiFi
- Maksimal feltstyrke: 15.19 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Vandalklasse: IK02
- Godkendelse: CE



Dimensioner



Tilslutningsskema

