
Mått




41-752 E-nr. 1300237

APP READY




Detektering


Sett ovanifrån, diameter angiven på golvnivå (vid monteringshöjd 3 m).



Detekteringsområde, monteringshöjd 3 m



Detekteringsområde, monteringshöjd 2,5 m



Tekniska data

CE

Ingång

Anslutningsspänning	via DALI-bussen
Strömförbrukning	5,5 mA


Prestanda

Detekteringsområde	(3x120°) 360°
Räckvidd kroppsrörelser (vid en monteringshöjd på 3 m)	452 m²
Räckvidd små rörelser (vid 2,5 m monteringshöjd)	9 m²
Monteringshöjd	2 – 3,4 m
Känslighet	4 inställningar
Kapslingsklass (monterad tätningsring)	IP 54
Färg	Ral 9010 (Vit)
Omgivningstemperatur	-5°C ... +50°C

Godkännande

CE i enlighet med	EN 60669-2-1

Kopplingsschema



Närvarosensor 360°, Slav, DALI

– för styrning av belysning inomhus

- Infälld montering
- Används med DALI Master sensorer 41-750, 41-751, 41-780 och 41-781
- Utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Mastertyper
- Plug & Play – ingen programmering
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuellt inställd känslighet
- Inställning via Niko Sensor Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Kapslingsklass IP 54

Närvarosensorn 41-752 Slav är avsedd för infälld takmontering i takdosan och för anslutning till närvarosensor Master 41-750, 41-751, 41-780 och 41-781.

Sensorn utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Master närvarosensorer.

Enkel att installera, eftersom DALI-bussen används som master/slav-anslutning och separat installation därmed inte är nödvändig.

Inställningar

Via Niko Sensor Tool app eller fjärrkontroll kan känslighet ställas in och gå-test aktiveras.

Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
DALI Slav	41-752	1300237
IR-fjärrkontroll	41-934	1300242
IR-Adapter till smartphone	41-936	1300459

41PD752_03_R5_160808