

# Ściemniacz Niko do systemu Hue, Pure white steel

**154-91004**


**4** year warranty

Ten artykuł jest obecnie dostępny jedynie w sklepach detalicznych.

## Dane techniczne

Ściemniacz Niko do systemu Hue, Pure white steel.

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 83 x 83 x 15 mm
- Zasilanie: Integrated Kinetic Energy Harvester
- Protokół RF: Zigbee (green power)
- Wysokość montażu: 110 cm
- Temperatura (przechowywanie/praca): -25°C - +65°C
- Maksymalna różnica temperatur między wyłącznikiem ściemniacza Niko a odbiornikiem nie powinna przekraczać 60 °C.
- Maksymalny zasięg (w pomieszczeniu): do 20 m
- Częstotliwość pracy: 2,4 GHz (2402 to 2480 MHz)
- Liczba konfigurowalnych przełączników: 4
- Wilgotność: 0 - 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji
- Maksymalna moc RF: 7 dBm / 5 mW
- Konfiguracja: Aplikacja Philips Hue
- Antena: zintegrowana antena
- Stopień ochrony: IP20
- Waga: 119.8 g
- Baterii: nie
- Oznaczenia: CE



Base voor the Niko dimmer switch for Hue System.

- Oznaczenia: CE

Podwójny klawisz, bezprzewodowy, do bezprzewodowego przełącznika ściemniacza (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®).

- Niko\_NumberOfControlButtons: 2 przyciski sterowania
- Materiał środkowej płyty: Płytkę centralną jest emaliowana i wykonana ze sztywnego PC i ASA.
- Kolor: emaliowane na białą
- Niko\_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy zdjąć płytkę centralną z mechanizmu.
- Stopień ochrony: IP20
- Odporność na uderzenia: Po zamontowaniu gwarantowana jest klasa odporności na uderzenia IK06.
- Niko\_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Oznaczenia: CE

Pojedyncza ramka zewnętrzna Pure white steel.

- Pojedyncza ramka zewnętrzna do jednego przełącznika.

- Niko\_FrameComposition: Składa się z górnej i dolnej ramki połączonych ze sobą mechanicznie.
- Niko\_MaterialUpperframe: Górna ramka wykonana jest ze stali.
- Niko\_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na biało.
- Niko\_MaterialUnderframe: Dolna ramka jest wykonana z białych PC + ASA i jest emaliowana na biało.
- Niko\_ThicknessFrame: Górna ramka ma grubość 2 mm, a dolna ramka 6 mm.
- Niko\_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Niko\_FireSafety

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 83 x 83 x 8.9 mm
- Niko\_MD\_Hallmark: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Oznaczenia: CE



## Wymiary

