

Afwerkingsset voor stopcontact met dubbel potentiaalvereffeningscontact, cream

100-69512

4 jaar
garantie

Centraalplaat met dubbele potentiaal vereffening. Specifiek voor professioneel gebruik bvb voor laboratorium. Afwerkingskleur: cream.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor stopcontact met dubbel potentiaalvereffeningscontact, cream.

- Functie: De centraalplaat heeft twee openingen en wordt op de dubbelpotentiaalvereffeningscontactdoos geklikt.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Opdruk: De aardingskleuren groen en geel zijn duidelijk aangebracht d.m.v. onuitwisbare opdruk.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

