

# Stänkskyddad nyckelströmställare 16 A med skruvterminaler, svart

**761-38800**

E-Nr.: 1891939

**4** års  
garanti

Med denna stänkskyddade nyckelströmställare kan du enkelt öppna och stänga elektriska skjutdörrar, staket, poolskydd osv. Nyckelströmställaren har tre lägen (1-0-2) och nyckeln kan tas ur i alla lägen. Två nycklar (med gravyr KN203) levereras som standard. Nyckelströmställaren är kompatibel med alla Niko Hydro infäl-lnadsbox och förhöjningsramar. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer.

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
  - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
  - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i dosan utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.



## Tekniska data

Stänkskyddad nyckelströmställare 16 A med skruvterminaler, svart.

- Ingångsspänning: 230 V AC  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maxbelastning: 3 680 W
- Halogenfri
- Maximal MCB-klass: 16 A (1,5 mm<sup>2</sup>) / 20 A (2,5 mm<sup>2</sup>) (begränsad av nationella installationsregler)
- Färg: Basmaterialen är genomgående svart (RAL 9005)
- Färgkombination: svart
- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- Antal mekanismer: 1
- Material bas
  - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
  - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Kemisk beständighet: testad och godkänd för användning i miljöer med ammoniaknivåer på upp till 20 ppm
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Mått (HxBxD): 72.7 x 72.7 x 66.5 mm
- Märkning: CE



**niko**

## Kopplungsschema

