Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m


Slave-Präsenzmelder mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage

PIR | IP20

Slave-Präsenzmelder für Bereichserweiterung
von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder.
Aufputzmontage möglich IP20/IP44/IP55.




Reichweite



H	Ø	Ø
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
5 m	–	16 m
6 m	–	16 m

Masse



	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 254584	Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m	weiss	25458	535 731 000
	3 505100 254591	Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m, rund	weiss	25459	535 731 100


25458_25459_Swiss_Garde_360_Praesenz_Slave_16m_DS_CHDE_7-2017

Zublin
Engineered Illumination

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Montagehöhe	2 bis 6 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 14 m (bei 3 m Höhe)
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 252733	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25273	535 790 106
	3 505100 252764	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25276	535 791 106
	3 505100 254218	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde	weiss	25421	535 998 105
	3 505100 254003	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde	weiss	25400	535 991 300
	3 505100 254201	AP Rahmen rund Swiss Garde	weiss	25420	535 998 005
	3 505100 254119	Einbaudose mit Federklemmen	transparent	25411	535 998 009
	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320	924 313 100