

Vstupový systém Niko - video vysílač na připojení vonkajšej kamery k systému

10-498

4 roky
záruka

Video vysílač zabezpečuje prepojenie medzi vonkajšou kamerou s koaxiálnym pripojením a zbernou vstupového systému. Napája sa prostredníctvom P-vodiča zbernice. Môžete ho použiť kdekoľvek.

Technické údaje

Vstupový systém Niko - video vysílač na připojení vonkajšej kamery k systému
na připojení kamier iných značiek do video systému - stupeň ochrany: IP20, na inštaláciu do zapustenej montážnej krabice, s ochranou proti vlhkosti - východisková pozícia 2-vodičového video signálu od -3dB do 9dB / manuálne nastaviteľné - integrovaný napájací zdroj kamery: 12V DC max. 250mA - vstupný prúd: $I(a) = 0,0 \text{ mA}$, $I(P) = 17 \text{ mA}$ (v nečinnom stave / bez záťaže) - max. vstupný prúd: $I(P_{\max}) = 300 \text{ mA}$ - vstupné napätie: 26V DC (z vodiča P) - vstupná impedancia : 75 Ohm bez vyváženia - výstupná impedancia: 100 Ohm s vyvážením - povolená prevádzková teplota: -20 až 50 °C - rozmery: V 52 x Š 52 x H 23 mm

- Certifikácia: CE



Schéma zapojenia

