

# Poczwórny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense sterling coated

132-76400

4 lata  
gwarancji

Poczwórny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko Intense. kolor Niko Intense sterling coated.

## Dane techniczne

Poczwórny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense sterling coated.



- Poczwórna ramka zewnętrzna do czterech przełączników.
- Kolor: emaliowane na sterling (w przybliżeniu NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Niko\_FrameComposition: Wykonany jest ze stabilnych wymiarowo PC i ASA.
- Niko\_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na srebrno.
- Odległość od środka do środka: 71 mm
- Niko\_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Bezpieczeństwo pożarowe

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: Połączenie mechanizmu, płytki centralnej i ramy ma klasę odporności na uderzenia IK06
- Certyfikaty: CEBEC
- Oznaczenia: CE

