

# Couvercle pour toutes les goulottes d'installation Niko, longueur 2m

**06-190**

**4** year warranty

Ce raccord couvercle mesure 2m de longueur et convient pour toutes les goulottes d'installation de Niko.

## Données techniques

Couvercle pour toutes les goulottes d'installation Niko, longueur 2m

Le couvercle (45mm de hauteur) possède une forme symétrique et convient pour toutes les goulottes d'installation: plinthe 110x26mm, goulotte simple 110x50mm et goulotte double 160x50mm.

Le couvercle est livré avec film de protection. La goulotte est fabriquée en PVC blanc (RAL9010), la matière première est colorée dans la masse. Résistant aux rayons ultraviolets. Degré de protection de la goulotte complète: IP40. Résistance d'isolement:  $\geq 100M\Omega$ . Résistance aux chocs: IK07. 230V-16A. Température de service: en transport -25°C à 60°C, en installation: -5°C à 60°C. Le montage du couvercle s'effectue sans aucun outil ; son démontage, par contre, en nécessite un.

La goulotte porte le label CE et répond aux normes KEMA K55A-W2-W3, NFC68-102.

- Dimensions (HxLxP): 110 mm
- Degré de protection: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente un degré de protection de IP40
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente une résistance aux chocs de IK07

