

Dali - modulový stmievač 1400va (6 A)


Stmievač môže byť použitý s halogénovými žiarovkami, 230 V halogénovými žiarovkami a všetkými typmi nízkonapäťových halogénových žiaroviek. Automatický výber princípu stmievania. Ovládanie pomocou DALI (EN60929) alebo priamo na zariadení. Môže byť použitý buď s, alebo bez pamäťovej funkcie. LED kontrolky pre prevádzku a na získanie spätnej väzby v prípade porúch. Splňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1.



Electronics

65-411**4** year warranty

Univerzálny modulárny stmievač, 1400 VA (6 A), DALI



Tento univerzálny 1400 VA modulárny stmievač môže byť použitý s halogénovými žiarovkami, 230 V halogénovými žiarovkami a všetkými typmi nízkonapäťových halogénových žiaroviek. Princíp stmievania sa vyberá automaticky. Zariadenie ovládate pomocou DALI (EN 60929) alebo priamo na samotnom zariadení. Stmievač môže byť použitý buď s, alebo bez funkcie pamäte. LED kontrolky zobrazujú prevádzkový stav a chybové hlásenia.

Univerzálny modulárny stmievač, 1400 VA (6 A), DALI. Tento univerzálny modulárny stmievač automaticky prepína z fázového riadenia pre indukčné záťaž na reverzné riadenie pre odporové a kapacitné záťaž (elektronické transformátory). Vhodné pre zmiešané záťaž. Vďaka tranzistorovým technológiám je prevádzka zariadenia veľmi tichá. Rozsiahle možnosti ovládania cez DALI spĺňajúceho normu EN 60929. Podľa prílohy E. je možné vyžiadať všetky parametre na diaľku pomocou DALI zbernice. Špecifická DALI konfigurácia: 15 nastavení predvolieb, 16 skupín. Lokálna prevádzka s prioritnou funkciou. Galvanicky oddelené riadenie a sieť. Chybové hlásenie zobrazujú 4 LED. Stupeň odrušenia je v súlade s európskou normou EN 55015.

Max. prierez vodičov	2 × 2,5 mm ² alebo 1 × 4 mm ² na pripojovaciu svorku
Vstupné napätie	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Minimálna záťaž	100 W/100/VA
Maximálna záťaž 230 V halogénových žiaroviek	1400 W
Maximálna záťaž elektronického transformátora	1400 VA
Maximálna záťaž feromagnetického transformátora	1400 VA
Maximálna záťaž žiaroviek	1400 W
Maximálna záťaž toroidného transformátora	1400 VA
Nehlučnosť	áno
PLC filtre	tento stmievač je vybavený filtermi PLC signálov (frekvenčné poklesy až do 3 Hz). Tieto zabudované filtre sa pokúšajú odstrániť, čo najväčšie množstvo rušivých signálov zo sieťového napájania, aby mohla väčšina žiaroviek optimálne fungovať bez blikania a bzučania.
Ochrana proti preťaženiu	tepelná ochrana proti preťaženiu s automatickým resetom
Skratuvzdorné	elektronická skratová ochrana
Zníženie záťaž	od prevádzkovej teploty nad 35 °C sa maximálna záťaž zníži o 5% na každých 5 °C
Pripojovacie svorky	2 x 4 pripojovacie svorky na hornej strane a 3 pripojovacie svorky na spodnej strane
Rozmery DIN lišty	DIN 6TE
Certifikácia	CE

Electronics