

Minilux bevægelsessensor, 90°, 24 V DC, inkl. Lyssensor, 0,5 - 22 m

- 24 V DC
- Med indbygget lyssensor
- Indstilling for følsomhed
- Op til 8 sensorer på en Control
- Indbygget gå-test funktion
- 90° detekteringsområde
- Rækkevidde op til 15 meter
- For IP54 brug 41-902
- Erstatte 41-162/41-163
- Bemærk at 41-262 IKKE kan benyttes ved servicering af anlæg med 41-162/41-163



Minilux bevægelsessensor, 90°, 24 V DC, inkl. Lyssensor, 0,5 - 22 m

- 24 V DC
- Med indbygget lyssensor
- Indstilling for følsomhed
- Op til 8 sensorer på en Control
- Indbygget gå-test funktion
- 90° detekteringsområde
- Rækkevidde op til 15 meter
- For IP54 brug 41-902
- Erstatte 41-162/41-163
- Bemærk at 41-262 IKKE kan benyttes ved servicering af anlæg med 41-162/41-163



- strømforsyningsspænding: 24 V DC \pm 10 %
- dimensioner (HxBxD): 67 x 52 x 34 mm
- effektforbrug: < 5 mA
- terminal: 2 x 2 x 0,6 mm²
- detekteringsvinkel: 90°
- registreringsområde: op til 22 meter i diameter fra en højde på 3 meter
- kapslingsklasse: IP20
- monteringshøjde: maks. 3 m
- omgivelsestemperatur: -20 - +50 °C
- montage: overflademontering

KOMPLET ENHED

350-30010 Stykker: 1 Sensor

ACCESSORIES



390-20010 Stykker: 10 Beskyttelseshætte IP54

KOMPLET ENHED




390-20000 Stykker: 1 Vandalproof protection cap, wall mounting

Tekniske data


4 year
warranty

Typenummer	350-30010
Forsyningsspænding	24 V DC \pm 10 %
Antal kanaler	1 kanal
Detekteringsområde	90 °
Rækkevidde (PIR)	max 15 m diameter ved monteringshøjde på 2,5 m
Omgivelsestemperatur	-20 – 50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 – 3 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	67 x 36 mm
Dimensioner (HxBxD)	66.9 x 36 mm
Tilslutningsklemmer	NA
Kaplingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Dimensioner




Tilslutningsskema



390-20000

Beskyttelsesgitter

4 year
warranty



- Passer til bevægelsessensorer: 41-262, 41-274 og 41-279

