DALI-närvarosensor 360° för trådlös användning – EnOcean®, 24 m, infälld montering, master


350-41780

4 year warranty

Denna DALI-närvarosensor är en allsidig mastersensor för intelligent belysningsstyrning. Sensorn innehåller många avancerade funktioner och kan därför ingå i de flesta lösningar för dimbar ljusstyrning.



Detekteringsområde



2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m

DALI

DALI | master eller fristående | 360 ° | ø 24 m från en höjd på 3 m | 2 – 34 m | infälld montering

Tekniska data

Artikelnummer	350-41780
Konfiguration	master eller fristående
Matningsspänning	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI
Reläkontakt 1	NO (max. μ10 A), potentialfri
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1)	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maxbelastning LED-drivdon	500 VA
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 μF
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μs
Ljusstyrkeintervall	100 lux – 2000 lux
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2 – 34 m
Mått synliga delar (H x B x D)	464 mm
Mått	100 x 100 x 136.4 mm
Anslutningsklämmor	2,5 mm^2
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll
350-41935	IR-fjärrkontroll för användare till 41-75x/76x/78x