
Mått



41-702 E-nr 1300105



Närvarosensor 360°, Slav, 230 V

– för styrning av belysning inomhus

- Monteras infälld i tak
- Upp till 10 st slavsensorer kan anslutas på varje Master
- Stort detekteringsområde – upp till 450 m²
- Inställning av följsamhet direkt på sensorn
- Kapslingsklass IP54


Närvarosensor 41-702 Slav är anpassad för infälld montering i tak och för anslutning till närvarosensorer Master i 700-serien.

Sensorn kan detektera smårörelser i ett område på 9 m².


Sensorn innehåller PIR mottagare och inställning för följsamhet (via DIP switch) och testfunktion via potentiometer

Detektering


Sett ovanifrån, diameter angiven på golvnivå (vid monteringshöjd 3 m).



Detekteringsområde, monteringshöjd 3 m



Detekteringsområde, monteringshöjd 2,5 m



Tekniska data

CE

Ingång

Anslutningsspänning	230 V AC ±10 %, 50 Hz
Egenförbrukning	0,2 W


Prestanda

Potentiometer	för test
Räckvidd kroppsrörelser (vid en monteringshöjd på 3 m)	450 m²
Räckvidd små rörelser (vid 2,5 m monteringshöjd)	9 m²
Monteringshöjd	2 – 3,4 m
Känslighet	4 inställningar
Kapslingsklass, (monterad tätningsring)	IP 54
Färg	RAL 9010 (vit)
Omgivningstemperatur	-5° C...+50° C

Godkännande

CE i enlighet med	EN 60669-2-1

Kopplingsschema



Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
Närvarosensor Slav	41-702	1300105
Infällnadsdosa	41-907	1307653

41PD702_03_R4_160824