

# Set de finition pour prise téléphonique avec 2 connecteurs RJ11 en parallèle, pour encastrement dans des goulottes d'installation ou un appareillage étanche

101-69032

4 ans de garantie

Set de finition pour prise téléphonique 2 X RJ11 en parallèle. Un symbole représentant un téléphone est gravé au-dessus des entrées. Cet enjoliveur peut être encastré dans des goulottes d'installation ou dans de l'appareillage électrique étanche aux projections d'eau.

## Données techniques

Set de finition pour prise téléphonique avec 2 connecteurs RJ11 en parallèle, pour encastrement dans des goulottes d'installation ou un appareillage étanche

Le socle est muni de deux sorties RJ11 commutées en parallèle, qui conviennent pour le PSTN et l'ISDN. Ne convient pas pour le xDSL, l'Ethernet. Les deux connecteurs RJ11 sont logés dans un boîtier gris clair RAL7035 en polycarbonate résistant aux chocs, antipoussière et inaltérable. Ce plastique satisfait à une épreuve de calcination de 650°C et est exempt d'halogène. À l'arrière, le boîtier est muni de quatre bornes de raccordement sur lesquelles les fils (+/- 8 mm de dégainage) d'un câble téléphonique sont raccordés. Les bornes de raccordement ont une tête mixte (encoche en croix 0,6x3,5 mm). Le boîtier en plastique (45x45 mm) peut directement être fixé dans un support 45x45 mm, une goulotte d'installation avec couvercle d'une hauteur de 45 mm ou un répartiteur Mini-Patch vide d'une ouverture de 45x45 mm. Le socle est muni en haut et en bas de deux crochets de sécurité pour maintenir l'enjoliveur. De plus, le socle est pourvu aux 4 angles de came qui assurent le positionnement parfait de l'enjoliveur par rapport au socle. L'enjoliveur est muni de deux ouvertures au-dessus desquelles une gravure est appliquée (deux symboles téléphone). L'enjoliveur est réalisé en pc+asa stable. La matière première est colorée dans la masse, blanc (proche de RAL9010). Les parties en plastique de l'enjoliveur satisfont à une épreuve de calcination de 650°C et sont exemptes d'halogène. Dimensions de l'enjoliveur: 45x45 mm. Marquage CE.

- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marquage: CE

