

Abdeckung mit 2 Cinch-Audio-Anschlüssen, auch für die Unterputzmontage in Kabelkanalsystemen, champagne coated


157-69716

4 Jahre
Garantie

Abdeckung für Audio mit zwei Cinch-Anschlüssen. Farbausführung: champagne coated.

Technische Daten

Abdeckung mit 2 Cinch-Audio-Anschlüssen, auch für die Unterputzmontage in Kabelkanalsystemen, champagne coated.



- Funktion: Die Abdeckung wird in einen Einbaurahmen 45 x 45 mm geklickt und muss stets mit dem „Oben-Pfeil“ (an der Rückseite der Abdeckung fest angebracht) nach oben gerichtet montiert werden. Die Abdeckung ist mit einem weißen und einem roten Cinch-Anschluss ausgestattet, die an der Rückseite über zwei Klemmenblöcke angeschlossen werden.
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Farbe: champagne lackiert (annähernd NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Brandschutz
 - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei.
- Kabelanschluss
 - jeder Klemmenblock verfügt über Käfigklemmen mit unverlierbaren Schrauben mit einem Schlitzkopf (0,6 x 3,5 mm)
 - jede Schraube besitzt eine Schraubenzieherführung, die ein Abgleiten des Schraubenziehers vom Schraubkopf verhindert.
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

