

# Porte-câble pour goulotte d'installation 110x50mm ou 160x50mm

**06-293**

**4** year  
warranty

Ce porte-câble permet de maintenir tous les câbles à leur place dans la goulotte d'installation. Il convient pour une goulotte d'installation de 110 x 50mm ou 160 x 50 mm.

## Données techniques

Porte-câble pour goulotte d'installation 110x50mm ou 160x50mm

Dimensions: 45 (H) x 10 (L) x 43mm (P) Ce porte-câbles permet de maintenir les câbles à leur place.

Le porte-câbles fait office de cloison de séparation à part entière (agrément KEMA), permettant la séparation des applications en courant faible de celles en courant fort. Le porte-câbles divise la goulotte en volumes internes. Même lors d'un montage vertical et d'un montage au plafond, ce porte-câbles prévient la chute des câbles. Le porte-câbles est facile à monter dans la goulotte d'installation au moyen d'un système à encliquetage par quart de tour. Cette pièce est réalisée en PA66, couleur rouge STARAMIDE A28 RAL3000. Température de service: en transport -25°C à 60°C, en installation: -5°C à 60°C. Les accessoires portent le label CE et répondent aux normes KEMA K55A-W2-W3.

- Degré de protection: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente un degré de protection de IP40
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente une résistance aux chocs de IK07

