

Swiss Garde aanwezigheidsmelder 360°, 4 kanalen, 22 m, KNX, inbouwdoos, rond

351-25039

4 year warranty

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met vier kanalen en daglichtregeling voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor en is enkel compatibel met KNX.

- Master / slave combinatie mogelijk
- Kan tot 8 meter hoogte geplaatst worden
- Zeer goede en gevoelige detectie

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in vergaderzalen, kantoren...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC



KNX



master of
stand-alone



360°



maximaal 22
m diameter
vanop een
hoogte van
8 m



2 – 8 m



inbouw

Detectiebereik

2 m	5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	8 m	16 m
4 m	9 m	9 m	18 m
5 m	10 m	10 m	20 m
6 m	10 m	11 m	22 m
7 m	10 m	11 m	22 m
8 m	10 m	11 m	22 m

Technische gegevens

Artikelnummer	351-25039
Configuratie	master of stand-alone
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Detector output	KNX
Aantal kanalen	4 kanalen
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	maximaal 22 m diameter vanop een hoogte van 8 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	37 mm
Afmetingen (HxBxD)	120 x 120 x 48 mm
Draadcapaciteit	NVT
Markering	CE