

# Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor twee Niko Hydro functies, grijs

700-36820

4 jaar  
garantie

De tuinpaal kan twee Niko Hydro functies naar keuze bevatten. Hij heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Houd er rekening mee dat het aanpaskader XXX-85000 gebruikt moet worden om 45 x 45 mm-functies, zoals datamodules, telefoon-, audio- en tv/FM-aansluitingen, in te bouwen.


## Technische gegevens

Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor twee Niko Hydro functies, grijs. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Functie: – wandcontactdoos
  - contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal behuizing: roestv. staal
- Ingang: één tweevoudige M20-ingang met wartels
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een functie en spuitwaterdichte montagedoos
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Markering: CE



## Afmetingen



**niko**

## Aansluitschema

