



Zásuvky do podlahových krabíc s ochranným kolíkom a detskou poistkou

Pre núdzové napájanie (napr. v nemocniciach):

- zelená pre napr. základný napájací zdroj,
- oranžová pre napr. napájací zdroj pre siete, ktoré fungujú bez prestávky,
- červená pre napr. napájací zdroj dátových sietí.

Prístrojový spodok a kryt majú rovnakú farbu.



 $\frac{16\text{ A}}{250\text{ Vac}}$

100-26615

4 year
warranty

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka pre zapustenú montáž do podlahy. Táto zásuvka je vybavená ochranným kolíkom a detskou poistkou s hĺbkou zapustenia 28,5 mm. Farba povrchovej úpravy: cream

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezmazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Na vodorovnej a zvislej osi prístrojového spodku sa nachádzajú drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku podlahovým zásuvkám.


- Farba: cream (približne RAL 1013)
- Stupeň ochrany: IP20
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21-D.
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikáty: CEBEC, NF



197-26615

4 year
warranty

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka pre zapustenú montáž do podlahy. Táto zásuvka je vybavená ochranným kolíkom a detskou poistkou s hĺbkou zapustenia 28,5 mm. Farba povrchovej úpravy: green

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezmazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Na vodorovnej a zvislej osi prístrojového spodku sa nachádzajú drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku podlahovým zásuvkám.


- Farba: green (približne RAL 6010)
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikáty: CEBC, NF



198-26615

4 year
warranty

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka pre zapustenú montáž do podlahy. Táto zásuvka je vybavená ochranným kolíkom a detskou poistkou s hĺbkou zapustenia 28,5 mm. Farba povrchovej úpravy: orange

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezmazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Na vodorovnej a zvislej osi prístrojového spodku sa nachádzajú drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku podlahovým zásuvkám.


- Farba: orange (približne RAL 2008)
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikáty: CEBC, NF



199-26615

4 year
warranty

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,



Zásuvka pre zapustenú montáž do podlahy. Táto zásuvka je vybavená ochranným kolíkom a detskou poistkou s hĺbkou zapustenia 28,5 mm. Farba povrchovej úpravy: red

Farebná zásuvka s ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, zásuvné bezskrútkové svorky,. Zásuvky sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov. Dĺžka odblankovania (14 mm) vodičov je nezmazateľne zaznačená na zadnej časti prístrojového spodku. Na vodorovnej a zvislej osi prístrojového spodku sa nachádzajú drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku podlahovým zásuvkám.

- Farba: red (približne RAL 3001)
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21-D.
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikáty: CEBEC, NF

