

# Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, white coated

**154-69716**

**4** year warranty

Afwerkingsset voor audio met twee cinch-aansluitingen. Afwerkingskleur: white coated.

## Technische gegevens

Afwerkingsset met 2 cinch-audioaansluitingen, ook voor inbouw in installatiekanalen, white coated.

- Functie: De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (onuitwisbaar aangebracht op de achterzijde van de centraalplaat) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is voorzien van een witte en een rode cinch-connector die langs de achterzijde aangesloten worden via twee connectorblokken.
  - Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
  - Kleur: white gelakt (bij benadering RAL 9016).
  - Brandveiligheid
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Draadaansluiting
    - elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven met een sleufkop (sleuf 0,6 x 3,5 mm)
    - elke schroef heeft een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt
  - Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
  - Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
  - Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
  - Afmetingen (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.6 mm
  - Markering: CE

