

inbouwkader

Voor de inbouw van één spuitwaterdichte Niko Hydro functie in metselwerk of panelen.






inbouwkader

Voor de inbouw van één spuitwaterdichte Niko Hydro functie in metselwerk of panelen.



VOLLEDIG APPARAAT (IP55)



	700-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, grey
	701-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, white
	761-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN



170-00093	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	---

700-73000

4 year
warranty

Enkelvoudig inbouwkader voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie, grey



Dit inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie. Afwerkingskleur: grey

Enkelvoudig inbouwkader voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie, grey. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



701-73000

4 year
warranty

Enkelvoudig inbouwkader voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie, white



Dit inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie. Afwerkingskleur: white

Enkelvoudig inbouwkader voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie, white. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Markering: CE



761-73000

4 year
warranty

Enkelvoudig inbouwkader voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie, black



Dit inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie. Afwerkingskleur: black

Enkelvoudig inbouwkader voor het inbouwen van een spuitwaterdichte Niko Hydro functie, black. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94 V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Markering: CE

