

# Enskild motorstyrningsenhet med LED för Niko Home Control, piano black coated

200-52033

4 års  
garanti

Motorkontroll för styrning av en grupp med jalousier, gardiner eller markiser. Den monteras på en brytarinsats via klickmekanism. Färg: piano black coated

## Tekniska data

Enskild motorstyrningsenhet med LED för Niko Home Control, piano black coated.

- Funktion
  - Tryckknappar för motorkontroll är tillgängliga i en enradig (tre kontrollknappar) eller dubbelradig (sex kontrollknappar) konfiguration. De gör det möjligt för den boende att styra motorerna för en eller två grupper av jalousier, persienner eller markiser som är integrerade i Niko Home Control-installationen
  - De specifika kontrollknapparna på varje tryckknapp är ordnade i grupper om tre
  - För att montera tryckknappen trycker du fast den på ett väggmonterat Niko Home Control-kretskort tills den klickar på plats. Tryckknappen sitter nu säkert. Kontrollknapparnas funktioner kan tilldelas under programmeringen av installationen genom att koppla varje funktion till den unika adressen för varje kontrollknapp under adresseringsfasen. Informationen lagras sedan i kontrollenheten
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Skriva ut: Pilar tryckta på övre och nedre knappen visar om du höjer eller sänker jalousin eller persiennen. På mittknappen(-arna) visas en persiennsymbol för att ange favoritknappen. Om du trycker på denna knapp kommer jalousin, markisen eller persiennen att gå direkt till den inställda positionen.
- Lins: De övre och nedre knapparna har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status. Med programmeringsprogramvaran kan du programmera att LED-lamporna tänds när utgången är antingen aktiverad eller avaktiverad.
- Färg: Bakelite®-look pianosvart bestruken (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® är ett registrerat varumärke som tillhör Hexion GmbH
- Brandsäkerhet
  - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödnådstest på 650 °C)
  - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsskennspänning)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

