

# Détecteur de mouvement 90°, 24 Vdc, 0,5 - 22 m

Ce détecteur de mouvement convient à la détection de mouvement sous un angle de 90° et à une distance de 0,5 à 15 m. À utiliser en combinaison avec le module de commande crépusculaire (360-35010) pour commander l'éclairage. L'utilisation de la coiffe de protection IP54 (390-20010) est obligatoire pour un usage extérieur. Cette coiffe de protection est à commander séparément.



## Détecteur de mouvement 90°, 24 Vdc, 0,5 - 22 m

Ce détecteur de mouvement convient à la détection de mouvement sous un angle de 90° et à une distance de 0,5 à 15 m. À utiliser en combinaison avec le module de commande crépusculaire (360-35010) pour commander l'éclairage. L'utilisation de la coiffe de protection IP54 (390-20010) est obligatoire pour un usage extérieur. Cette coiffe de protection est à commander séparément.

- tension d'alimentation : 24 Vdc  $\pm$  10 %
- dimensions (HxLxp): 67 x 52 x 34 mm
- consommation de courant : < 5 mA
- entrée du câble : 2 x 2 x 0,6 mm<sup>2</sup>
- angle de détection : 90°
- portée de détection : maximum 22 m à une hauteur de 3 m
- degré de protection : IP20
- hauteur de montage : maximum 3 m
- température ambiante : -20 - 50 °C
- montage : en saillie



### APPAREIL COMPLET



**350-30010** Pièces: 1 Détecteur

### ACCESSOIRES



**390-20010** Pièces: 10 Coiffe protectrice IP54

### ACCESSOIRE




**390-20000** Pièces: 1 Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural

## Données techniques


4 year warranty

Numéro d'article	350-30010
Tension d'alimentation	24 Vdc $\pm$ 10 %
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	90 °
Portée de détection (PIR)	jusqu'à 15 m de diamètre à partir d'une hauteur de 2,5 m
Température d'ambiance	-20 – 50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	67 x 36 mm
Dimensions (HxLxP)	66.9 x 36 mm
Capacité de fil	Sans objet
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

## Dimensions



## Schéma de câblage



## 390-20000

4 year warranty

Coiffe protectrice antivandalisme pour montage mural



Vous utilisez cette coiffe protectrice en métal pour les détecteurs de mouvement 350-20010, 350-20011 et 350-30010.

