

Kortsluitvaste gewikkelde 400W-bloktransformator (met klem aansluitingen)

320-00013

4 year warranty

Deze kortsluitvaste gewikkelde bloktransformator heeft een vermogen van 400 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V LED). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. De transformator is voorzien van een ingebouwde herstelbare beveiliging. De transformator wordt aan primaire zijde met twee en aan secundaire zijde met vier schroefklemmen aangesloten. Hij heeft een IP20-beschermingsgraad.

Technische gegevens

Kortsluitvaste gewikkelde 400W-bloktransformator (met klem aansluitingen)

- Functie: gewikkelde transformator
- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Afmetingen (HxBxD): 190 x 165 x 120 mm
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klem aansluiting: 1 x 6 mm² per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: viervoudige secundaire klem aansluiting: 4 x 6 mm² per schroefklem
- Aantal uitgangen (paar): 2
- Uitgangsspanning: 11,6 Vac
- Maximale belasting: 400 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +25 °C
- Montage: opbouw
- Beveiliging: ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting, manueel herstelbaar met een druk op de knop bovenaan
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-belastingen
- Afwerkingskleur: black
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Markering: CE



Afmetingen

