

Niko åtkomstkontroll - modulär strömställare för styrning av videosignalen från 4 externa enheter eller kameror till 1 utgång

10-826

4 års
garanti

This video switcher for DIN rail mounting sends the video signal coming from a maximum of four external units or external cameras to one output. Several video switchers (maximum sixteen) can be connected in cascade if more than four external units are included in an installation.

Tekniska data

Niko åtkomstkontroll - modulär strömställare för styrning av videosignalen från 4 externa enheter eller kameror till 1 utgång

För rätt val mellan 1 av maximalt 4 kameror

- anslutning av max. 16 10-826 möjligt (1 av 64 kameror) - ingångsström: $I(a) = 0,1 \text{ mA}$, $I(P_{\text{max}}) = 20 \text{ mA}$

- 6-trådig teknik krävs

- adresser till externa enheter: 01, 02, 03, 04 för de första fyra videoingångarna, resten har ännu inte tilldelats/manuellt justerbart eller via serviceenheten

tillåten omgivningstemperatur: $+5^\circ\text{C}$ till $+40^\circ\text{C}$

- lämplig för montering på DIN-skena, 6E, DIN EN 60715

- mått: H 90 x B 105 x D 70 mm (6E)

• Vikt: 239 g

• Mått: 91.8 x 104.2 x 70 mm

• Märkning: CE



Kopplingsschema

