

# Stänkskyddad kron-strömställare 10 AX/250 Vac med insticksterminaler, svart

**761-31505**

E-Nr.: 1891912

4 års  
garanti

Denna kron-strömställare är utrustad med insticksterminaler och ska monteras i en stänkskyddad monteringsdosa. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer. Färgkombination: svart.

Kablar som förblir fixerade:

- kablarna är ordentligt fixerade tack vare den högkvalitativa insticksterminalen som räcker länge och är testad enligt gängse normer
- eftersom mekanismernas frigöring av ledarna sitter på framsidan kan kablarna inte trycka mot frigöringssystemet när du placerar det i dosan

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
  - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
  - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i dosan utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.

Niko-kvalitet:

- räcker länge eftersom insticksterminalen håller sig inom normala gränser när temperaturen och effekten faller

## Tekniska data


Stänkskyddad kron-strömställare 10 AX/250 Vac med insticksterminaler, svart.

- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Färg: Basmaterialen är genomgående svart (RAL 9005)
- Färgkombination: svart
- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosan.
- Antal mekanismer: 1
- Material bas
  - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
  - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Ytmaterial: Brytarens/tryckknappens kant är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Kontrollknappen är tillverkad av styv akrylonitril butadien styren (ABS).
- Trådanslutning
  - kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
- Kabelutrymme
  - 21,9 mm trådutrymme under mekanismen
  - mekanismen hålls på plats av 2 lateralt placerade hållare inuti dosan
  - en snäppanslutning håller trådmekanismen på plats
- Avskalningslängd
  - 12 mm avskalningslängd
  - inpräglad märkning baksida: avskalningslängd och kopplingsschema



**niko**

- inpräglad märkning framsida: terminaler och brytarsymbol
- Belysningselement
  - basen har 2 rektangulära fördjupningar för en belysningsenhet
  - vänster fördjupning (sedd framifrån): klicka in belysningsenhet med trådar
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fast vid lämplig dosa (beställs separat).
- Kemisk beständighet: testad och godkänd för användning i miljöer med ammoniaknivåer på upp till 20 ppm
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE



### Kopplingsschema

