

# Stänkskyddad, vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar med en dubbel M20-ingång med förskruvningar för tre funktioner, vit

**701-84352**

E-Nr.: 1891894

**4** års  
garanti

Denna vertikala trippla ytmonteringsdosa med två M20-ingångar är lämplig för 3 funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den lämplig för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer. Färg: vit

## Tekniska data

Stänkskyddad, vertikal ytmonterad dosa med 3 öppningar med en dubbel M20-ingång med förskruvningar för tre funktioner, vit.

- Antal mekanismer: 3
- Material utanpåliggande dosa: Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Märkning: CE

