

Gekleurde wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid, voor montage in vloerdozen

Voor noodstroomvoorziening (bv. in ziekenhuizen):

- groen voor bijvoorbeeld algemene voeding,
- oranje voor bijvoorbeeld de voeding van no-breaknetwerken,
- rood voor bijvoorbeeld de voeding van datanetwerken.

De sokkel en de afwerkingsset zijn in dezelfde kleur.

- inbouwdiepte: 28,5 mm



VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, VOOR SCHROEFBEVESTIGING



100-26615
199-26615



197-26615



198-26615

16 A
250 Vac

VOORDELEN

Draden die vast blijven zitten

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Niko kwaliteit

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel breekt niet en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)



Technische gegevens

vermogen	<ul style="list-style-type: none"> 16 A/250 Vac
afmetingen sokkel	<ul style="list-style-type: none"> 71 mm x 73 mm x 29 mm (B x L x H)
draadaansluitingstype	<ul style="list-style-type: none"> insteekklemmen
functie	<ul style="list-style-type: none"> wandcontactdoos contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem 14 mm ontmantelingslengte onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> met inloopsleuven op horizontale en verticale as, voor eenvoudige bevestiging op vloerdoos met schroeven
beschermingsgraad	<ul style="list-style-type: none"> na montage is een slagvastheid van IK56 gegarandeerd
opbouwhoogte	<ul style="list-style-type: none"> 8,5 mm
inbouwdiepte	<ul style="list-style-type: none"> 28,5 mm
materiaal sokkel	<ul style="list-style-type: none"> ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie wit RAL9010 (bij benadering)

Aansluitschema

