

Binnenhoek variabel van 80° tot 100° voor installatiekanaal 110x50mm

06-201

4 year warranty

Deze binnenhoek kan gebruikt worden voor een installatiekanaal met afmetingen 110 x 50mm en is variabel van 80° tot 100°.

Technische gegevens

Deze hoek bestaat uit 2 delen die, zodra samengesteld, een scharnierend vormstuk opleveren. Elk deel heeft volgende afmetingen: 115 (H) x 130mm (B). Deze binnenhoek staat toe, onvolmaakte hoeken op te vangen en biedt daarbij een bereik van 80° tot 100°. Beide delen zijn voorzien van snaphaken voor de bevestiging op de kanaalbodem. De snaphaken (2 per deel) grijpen in aan de voorkant van het kanaal, in de dekselopening. Het vormstuk overbrugt eventueel onvolmaakte zaagsneden, zowel van kanaaldeksels als van het kanaal zelf. Dit stuk is vervaardigd uit witte - gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen CE, KEMA K55A-W2-W3.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

