

Deksel geschikt voor alle installatiekanalen van Niko, lengte 2m

06-190

4 year warranty

Dit deksel is 2m lang en is geschikt voor alle installatiekanalen van Niko.

Technische gegevens

Deksel geschikt voor alle installatiekanalen van Niko, lengte 2m

Het deksel (45mm hoog) is symmetrisch van vorm en geschikt voor alle installatiekanalen: plintkanaal 110x26mm, monokanaal 110x50mm en duokanaal 160x50mm. Bij levering voorzien van een beschermfolie. Het kanaal is vervaardigd uit witte PVC, gekleurd in de massa (RAL9010). UV-bestendig. Beschermingsgraad volledig installatiekanaal: IP40. Isolatieweerstand: = 100M Ω . Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. Bij de montage van het deksel is geen gereedschap nodig, bij de demontage wel. Het kanaal draagt het CE-label en voldoet aan de normen KEMA K55A-W2-W3, NFC68-102

- Afmetingen (HxBxD): 110 mm
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

