

Kryt pre samostatne elektricky ovládaný spínač štáhovacích roliet, farba cream

100-65905

4 roky
záruka

Kryt pre samostatne elektricky ovládaný spínač štáhovacích roliet.

Farba povrchovej úpravy: cream.

Technické údaje

Kryt pre samostatne elektricky ovládaný spínač štáhovacích roliet, farba cream. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdlžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaistujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalačné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Počet ovládacích tlačidiel: 2 ovládacie tlačidlá
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC + ASA. Materiál je farbený v hmote.
- Farba: cream (farbená v hmote, približne NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Potlač: Na ľavom tlačidle sa v hornej časti nachádza nápis „stop“ a v dolnej časti nápis „start“. Na pravom tlačidle sa v hornej časti nachádza symbol šípky smerujúcej nahor a v dolnej časti sa nachádza symbol šípky smerujúcej nadol. Kolíska plus jej spodná časť tvoria jeden celok.
- Demontáž: Pre demontáž stredového krytu je plochá hrana vybavená dvoma drážkami označenými symbolem skrutkovača. Stredový kryt je možné jednoducho demontovať pomocou plochého skrutkovača.
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)
- Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)
 - Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
 - Certifikáty: CEBEC
 - Certifikácia: CE

CE

